



Cod. 05.05/00

IDROTEK

IDEALE PER PARETI INTERNE E SOFFITTI

SCHEMA TECNICA

IDROTEK è un'idropittura traspirante bianca a base di emulsioni viniliche per pareti interne e soffitti. Dotata di ottima copertura, buon punto di bianco e ottima traspirabilità. Ideale per la realizzazione sia di piccoli lavori che di grandi superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield	cps	3300 +/- 200 Gr 7 20°C
Peso specifico	Kg/lit	1.63 +/- 0.05
Residuo secco	%	71 +/-2
Resa teorica	Mq/Lit	10 - 12
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Essiccazione fuori polvere	Minuti	10
Essiccazione al tatto	Minuti	30 - 40
Essiccazione in profondità	Ore	3 - 4
Sovrapplicazione	Ore	4 - 6

Diluyente		Acqua
Imballi fustini in plastica	Lt	4 / 14
Colori disponibili		Bianco e tinte da cartella
Tipo di Applicazione		Diluizione
Pennello - Rullo - Airless		1' Mano 30%
		2'' Mano 20%

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Idrotek si applica all'interno su intonaco civile base cemento o base gesso, nuovo o in buono stato di conservazione a rullo o a pennello previa giusta diluizione con acqua pulita (35% per la prima mano per favorire la penetrazione in parete, 20% per la seconda mano).

Su pareti vecchie è necessario che le stesse siano state precedentemente bonificate da fessure fori irregolarità. Asportare eventuale vecchia pittura in fase di distacco, eliminare polvere e corpi estranei.

Mescolare lentamente il prodotto aggiungendo acqua nelle giuste proporzioni fino ad ottenere la viscosità ideale per l'applicazione.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).