



Cod. 01.081/00

MASTERFIX

PRIMER AD ALTA CONCENTRAZIONE

SCHEDA TECNICA

MASTERFIX è un primer murale acrilico puro per pareti interne ed esterne ad altissima resa per uso professionale. Ideale per la fase di preparazione del supporto, idoneo per intonaci a base gesso, cemento o cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante		Poliacrilato in emulsione
Viscosità Brookfield	mPa.s	4000±1500
Residuo secco	%	46 +/- 1
Resa teorica	Mq/lt	5
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Diluente	Acqua	
Essiccazione fuori polvere	Minuti	15 a 20° C
Essiccazione al tatto	Minuti	30-40
Essiccazione in profondità	Ore	3 - 4

Sovrapplicazione	Ore	4 - 6
Tipi di imballo	Lt	1, 5, 20
Tipo di Applicazione	Diluizione	
Pennello - Rullo - Airless	1 / 6	
	1 / 15	

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

MASTERFIX si applica a rullo, a pennello o in airless a mano unica su pareti nuove stagionate di 28 giorni. Si applica a due mani su pareti vecchie e polverose, raddoppiando la dose di acqua sul prodotto per permettere una maggiore penetrazione nel supporto.

DILUIZIONE

Superfici nuove, superfici vecchie e polverose

Per esterni diluire con acqua in rapporto 1/5 (Acqua/prodotto) 1/8

Per interni diluire con acqua in rapporto 1/10 (Acqua/prodotto) 1/15

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).