



Cod. 01.17/00

COVERPHOBE

IDROFOBIZZANTE NEUTRO PER MANUFATTI LAPIDEI

SCHEDA TECNICA

COVERPHOBE è un protettivo idrofobizzante silossanico neutro all'acqua per pietre naturali, cemento, mattoni faccia vista ed artefatti porosi.

Si applica ad impregnazione fino al rigetto della superficie trattata.

Questo prodotto consente la traspirabilità del supporto mantenendo la sua impermeabilità, inoltre favorisce il bloccaggio dell'efflorescenza salina. Non lascia aloni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante		Estere dell'acido silicico a basso peso molecolare
Viscosità Brookfield	cps	100
Peso specifico	Kg/lt	1 +/- 0.05
Residuo secco	%	5 +/-0.2
Resa teorica	Mq/lt	4 - 5
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Essiccazione fuori polvere	Minuti	15 a 20° C

Essiccazione al tatto	Minuti	30 - 40
Essiccazione in profondità	Ore	3 - 4
Tipi di imballo	Lt	1, 5, 20
Tipo di Applicazione		Diluizione
Pennello – Rullo Airless		Pronto all'uso

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Asportare eventuali corpi estranei spolverare bene eventualmente lavare con getti d'acqua, non usare soluzioni acide, semmai dopo averlo fatto risciacquare bene, lasciare asciugare ed applicare più mani piene consecutive fino ad impregnazione a rullo o a pennello o in airless.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).