



Cod. PAF

## PITTURA MURALE ANTIFUMO A SOLVENTE

PITTURA ANTIFUMO

### SCHEDA TECNICA

Pittura Murale Antifumo è una pittura a solvente a base di resine alchidiche, formulata per camini, supporti alcalini, calcestruzzo, gesso, cemento oppure su vecchie pitture, purchè ben ancorate.

Ottimo potere coprente su superfici annerite da smog, fumo, aloni di umido, fuliggine, aria calda. Necessita di specifico primer.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield	cps	3000 +/- 200 G7 20°C
Peso specifico	Kg/Lt	1.55 +/- 0.05
Residuo secco	%	68 +/-2
Resa teorica	Mq/Lt	8-10
Aspetto del film		Opaco
Essiccazione fuori polvere	Minuti	30 a 20°C
Essiccazione al tatto	Ore	1 a 20°C
Essiccazione in profondità	Ore	12 a 20°C

Diluyente		Diluyente sintetico
Sovrapplicazione	Ore	12
Tipo di imballo	Lt	4-13
Colori disponibili		Bianco e tinte tenui.
Tipo di Applicazione		Pennello -Rullo - Airless

### DATI TECNICI

Su pareti murali interne annerite da fumi, smog, aloni di umido, aria calda è necessario applicare PRIMER ANTIFUMO A SOLVENTE e poi successivamente applicare almeno due o tre mani (secondo intensità del problema) di PITTURA MURALE ANTIFUMO A SOLVENTE.

Il prodotto è già una finitura, non necessita di sovrapplicazione con altre pitture o prodotti.

Consigliato per: pareti o soffitti interni di cucine, bagni, bar, locali pubblici, industrie alimentari.

### CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperature o fonti di calore , evitare il gelo (temperatura minima 5° C).