



Cod. 01.061/00

## VINILFIX

PRIMER ACRILICO PER PARETI INTERNI ED ESTERNE

### SCHEMA TECNICA

VINILFIX è un primer vinilico base acqua, ideale per l'applicazione su superfici lisce e porose come: cemento, pareti in gesso o cartongesso. Questo primer vinilico è stato appositamente formulato per offrire un'adeguata preparazione prima di un'applicazione di vernici viniliche base acqua. VINILFIX è perfetto sia per i professionisti del settore che per i fai-da-te, offrendo un'ottima soluzione per la preparazione delle superfici prima della verniciatura. Prodotto Eco Label.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante		Poliacrilato in emulsione al 30%
Viscosità Brookfield	cps	300
Peso specifico	Kg/lit	1 +/- 0.05
Residuo secco	%	35 +/- 2
Resa teorica	Mq/lit	4 - 5
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Diluyente	Acqua	

Essiccazione fuori polvere	Minuti	15 a 20° C
Essiccazione al tatto	Minuti	30-40
Essiccazione in profondità	Ore	3-4
Sovrapplicazione	Ore	4-6
Tipo di Applicazione		Diluizione
Pennello – Rullo Airless		1 / 5 o 1 / 9

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Su superfici nuove o in buono stato, generalmente basta una mano di prodotto opportunamente diluita con acqua pulita. Su superfici vecchie, polverose o con un forte assorbimento, sarà necessaria una duplice applicazione. È consigliata una diluizione da 1/4 per trattamenti standard, in caso di supporti vecchi o polverosi è consigliata una duplice applicazione di Vinilfix con una diluizione 1/8.

## DILUIZIONE

Superfici nuove, superfici vecchie e polverose

Per esterni diluire con acqua in rapporto 3/1 (Acqua/prodotto) 5/1

Per interni diluire con acqua in rapporto 5/1 (Acqua/prodotto) 9/1

## CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).