



Cod. 01.06/00

ECOFIX

PRIMER ACRILICO PER PARETI INTERNI ED ESTERNE

SCHEMA TECNICA

ECOFIX è un primer murale acrilico per pareti interne ed esterne. La sua formulazione consente di dare un'ottima adesione sia su superfici porose che lisce. ECOFIX è un prodotto Eco Label ed ha un basso rilascio di composti Organici volatili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante		Poliacrilato in emulsione al 30%
Viscosità Brookfield	cps	300
Peso specifico	Kg/lt	1 +/- 0.05
Residuo secco	%	35 +/- 2
Resa teorica	Mq/lt	4 - 5
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Diluyente	Acqua	

Essiccazione fuori polvere	Minuti	15 a 20° C
Essiccazione al tatto	Minuti	30-40
Essiccazione in profondità	Ore	3-4
Sovrapplicazione	Ore	4-6
Tipo di Applicazione		Diluizione
Pennello – Rullo Airless		1 / 5 o 1 / 9

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Su superfici nuove o in buono stato, generalmente basta una mano di prodotto opportunamente diluita con acqua pulita.

Su superfici vecchie, polverose o con un forte assorbimento, sarà necessaria una duplice applicazione.

Per trattamenti da interno, è consigliata una diluizione 1/5.

Per trattamenti da esterno, è consigliata una diluizione 1/3.

DILUIZIONE

Superfici nuove, superfici vecchie e polverose

Per esterni diluire con acqua in rapporto 3/1 (Acqua/prodotto) 5/1

Per interni diluire con acqua in rapporto 5/1 (Acqua/prodotto) 9/1

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).